




23 170

36 420

27 350  
55 500

- PŮVODNÍ STAVBA
- WPC PODLAHA
- KAMENNÁ DLAŽBA

1:200



### PŮDORYS 1 NP

OBVODOVÁ / NOSNÁ KONSTRUKCE	
DŘEVĚNÁ FASÁDA S PROVĚTRAVANOU SPÁROU	38 mm
TEPELNÁ IZOLACE ISOVER TOPSIL	40 mm
TEPELNÁ IZOLACE ISOVER TOPSIL	100 mm
PLASTOVÁ PAROTÉSNÁ VRSTVA	0,2 mm
KŘÍŽEM LEPENÉ DŘEVO (CLT) C-PANEL	160 mm
INSTALAČNÍ MEZERA - LATĚ 40/60	40 mm
DŘEVĚNÉ SLOUPKY 60/120	
+ TEPELNÁ IZOLACE ISOVER MULTIPLAT 35	120 mm
OSB FIRESTOP	16 mm
	520 mm

PŘÍČKA / NENOSNÁ KONSTRUKCE	
OSB FIRESTOP	16 mm
DŘEVĚNÉ SLOUPKY 60/120	
+ TEPELNÁ IZOLACE ISOVER MULTIPLAT 35	120 mm
OSB FIRESTOP	16 mm
	152 mm