




PŘÍČNÝ ŘEZ



OBVODOVÁ / NOSNÁ KONSTRUKCE

DŘEVĚNÁ FASÁDA S PROVĚTRAVANOU SPÁROU
 TEPELNÁ IZOLACE ISOVER TOPSIL
 TEPELNÁ IZOLACE ISOVER TOPSIL
 PLASTOVÁ PAROTĚSNÁ VRSTVA
 KŘÍŽEM LEPENÉ DŘEVO (CLT) C-PANEL
 INSTALAČNÍ MEZERA - LATĚ 40/60
 DŘEVĚNÉ SLOUPKY 60/120
 + TEPELNÁ IZOLACE ISOVER MULTIPLAT 35
 OSB FIRESTOP


38 mm
 40 mm
 100 mm
 0,2 mm
 160 mm
 40 mm
 120 mm
 16 mm
 520 mm



PŘÍČKA / NENOSNÁ KONSTRUKCE

OSB FIRESTOP
 DŘEVĚNÉ SLOUPKY 60/120
 + TEPELNÁ IZOLACE ISOVER MULTIPLAT 35
 OSB FIRESTOP


16 mm
 120 mm
 16 mm
 152 mm



POCHOZÍ STŘECHA

BETONOVÁ DLAŽBA
 ŠTĚRKOVÉ LOŽE 4/8 mm
 SEPARAČNÍ VRSTVA GEOTEXTÍLIE 140 g/m²
 TEPELNÁ IZOLACE XPS URSA N-III-L
 HYDROIZOLACE PVC-P DEKPLAN 77
 SPÁDOVÉ DESKY Z TEPELNÉ IZOLACE ROCKFALL
 PODKLADNÍ DESKA TEPELNÉ IZOLACE ROCKFALL
 KŘÍŽEM LEPENÉ DŘEVO (CLT) L-PANEL
 AKUSTICKÝ LAMELOVÝ PODHLED WOODPASTA

50 mm
 30 mm
 140 mm
 1,5 mm
 60 mm
 60 mm
 300 mm
 20 mm
 660 mm



ŘEZY

1:200

