



- ① Střecha
[mm] $U = 0,10 \text{ W}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{K}^{-1}$
- HLINIKOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA S INTERGROVANÝMI SOLÁRNÍMI PANELE - ČERNÁ
 - 25 PRKENNÝ ZÁKLUP
 - LAŤOVÁNÍ KVH 60/40
 - DIFUZNÍ STŘEŠNÍ FÓLIE
 - 160 DŘEVOVLÁKNITÁ IZOLACE ($\lambda=0,041 \text{ W}\cdot\text{m}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$)
 - 240 DŘEVOVLÁKNITÁ IZOLACE ($\lambda=0,036 \text{ W}\cdot\text{m}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$)
 - OTEVŘENÝ CLT PANEL (NAPŘ. NOVATOP OPEN)
 - 40 AKUSTICKÝ PANEL (NAPŘ. NOVATOP ACOUSTIC)

- ② Obvodová stěna s treláží
[mm] $U = 0,13 \text{ W}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{K}^{-1}$
- FASÁDNÍ TRELÁŽ - KVH 30/50
 - VERTIKÁLNÍ LAŤOVÁNÍ 20/60 - ČERNÝ NÁTĚR
 - ODOLNÁ DIFUZNÍ FÓLIE S VYSOKOU UV STABILITOU
 - 20 DŘEVOVLÁKNITÁ DESKA ($\lambda=0,045 \text{ W}\cdot\text{m}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$) - PĚRO A DRÁŽKA
 - 240 FOUKANÁ DŘEVOVLÁKNITÁ IZOLACE ($\lambda=0,038 \text{ W}\cdot\text{m}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$) A DŘEVĚNÉ I NOSNÍKY
 - 84 POHLEDOVÝ MASIVNÍ CLT PANEL (NAPŘ. NOVATOP SOLID)

