



### LEGENDA MÍSTNOSTÍ

- |  |   |
|--|---|
| 101. Vstupní hala – 18,5 m <sup>2</sup>      | 107. Šatna, ženy – 5 m <sup>2</sup>             |
| 102. Předsiň WC, muži – 4,1 m <sup>2</sup>   | 108. Sprcha, ženy – 3,6 m <sup>2</sup>          |
| 103. Toalety, muži – 6 m <sup>2</sup>        | 109. Šatna, muži – 5 m <sup>2</sup>             |
| 104. Technická místnost – 3,5 m <sup>2</sup> | 110. Sprcha, muži – 3,6 m <sup>2</sup>          |
| 105. Předsiň WC, ženy – 4,1 m <sup>2</sup>   | 111. Odpočinková místnost – 32,5 m <sup>2</sup> |
| 106. Toalety, ženy – 6 m <sup>2</sup>        | 112. Kancelář – 10,2 m <sup>2</sup>             |

### LEGENDA MATERIÁLŮ

- |   |                           |
|---|---------------------------|
|  | Železobetonová konstrukce |
|  | Borovicové sloupy         |

### LEGENDA SKLADEB

- |  |   |
|--|---|
| S1 - Skladba obvodového pláště                                   | S2 - Skladba nenosné příčky   |
| - Sibiřský modřín prkna  | - Sádrokartónová deska RIGISTABIL 15mm                              |
| - Parotěsná zábrana  | - Svislý dřevěný sloupek 60x100mm + minerální vata ISOVER UNI 100mm |
| - Tepelná izolace DEKWOOL G 039 160mm + rámová KCE               | - Sádrokartónová deska RIGISTABIL 15mm                              |
| - Tepelná izolace MINERAL PLUS EXT 34 140mm + KCE větrané fasády |   |
| - Difúzní fólie TYVEK UV FACADE                                  |   |
| - Nosný dřevěný rošt + provětrávaná mezera                       |   |
| - Sibiřský modřín prkna  |   |