



Tabulka místností 1.NP						
Č.	Název místnosti	Plocha (m2)	Nášlapná vrstva	Povrchová úprava zdí	Povrchová úprava stropu	Výška
1.00	GARÁŽ	99,45	Betonová mazanina	Omítka	Omítka	2 700
1.01	ZÁDVEŘÍ	24,30	Keramická dlažba	Omítka	Omítka	2 700
1.02	TECHNICKÁ MÍSTNOST	24,00	Keramická dlažba	Omítka	Omítka	2 700
1.03	KOUPELNA	14,25	Keramická dlažba	Omítka + obklad	Omítka	2 700
1.04	CHODBA	25,40	Keramická dlažba	Omítka	Omítka	2 700
1.05	SPÍŽ	12,80	Keramická dlažba	Omítka	Omítka	2 700
1.06	OBYTNÝ PROSTOR	86,10	Vinyl	Omítka	Omítka	2 700
		286,30 m²				

LEGENDA SKLADEB KONSTRUKCÍ

P1 - PŘÍČKA 130 mm

- Fermacell - sádrovláknitá deska 15 mm
- KVH hranol 60/100 po 625 mm + akustická izolace z minerální vlny 100 mm
- Fermacell - sádrovláknitá deska 15 mm

P2 - PŘÍČKA 150 mm

- Fermacell - sádrovláknitá deska 15 mm
- KVH hranol 60/120 po 625 mm + akustická izolace z minerální vlny 120 mm
- Fermacell - sádrovláknitá deska 15 mm

S3 - DIFÚZNĚ OTEVŘENÁ OBVODOVÁ STĚNA

- Fermacell - sádrovláknitá deska 15 mm
- Montážní předstěna s tepelnou izolací z minerální vlny (ISOVER Domo) 40 mm
- Fermacell Vapor - sádrovláknitá deska s parozábranou 13 mm
- KVH hranol 60/160 + Nosný rám s tepelnou izolací z minerální vlny (ISOVER Akustik TP3) 160 mm
- Tepelná izolace STEICO SPECIAL 120 120 mm
- Difúzně otevřená fasádní omítka 7 mm

LEGENDA MATERIÁLŮ

- Tepelná izolace z minerální vlny STEICO AKUSTIC TP3
- Tepelná izolace STEICO SPECIAL 120
- Chodník z litého betonu
- Terasová prkenná podlaha Sibinský modřín

POZNÁMKY:

- 1 V technické místnosti bude centrální rekuperační jednotka, akumulaci nádrž o objemu 500l.
- 2 Okapový chodník bude tvořen kačírkiem frakce 16/32, který bude ohraničen obrubníkem.

± 0,000 = 239 m.n.m.

VEDOUCÍ PROJEKTU	VYPRACOVALA	KONZULTANT PROJEKTU	VŠB TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA	FAKULTA STAVEBNÍ
Ing. arch Lucie Videcká	Natálie Procházková	Ing. Jiří Teslík, Ph.D.		
NÁZEV PRÁCE:			FORMÁT	2xA4
RODINNÝ DŮM U LESA			DATUM	07/2023
NÁZEV VÝKRESU:			OBOR	ARCHITEKTURA
PŮDORYS 1NP			AKAD.ROK	LS 2023
			MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU:
			1:100	01