



## LEGENDA

- P1**
- Dřevěná podlaha - dub bělený tl. 20 mm
  - Lepidlo - SIKABOND tl. 3 mm
  - OSB deska tl. 20mm
  - Hydroizolační lepenka
  - Teplná izolace minerální vata - ISOVER tl. 220 mm
  - Dřevovláknitá deska tl. 100 mm

- P2**
- Obklad VitrA Cosy grey tl. 15 mm
  - Lepidlo - BAUMIT tl. 5 mm
  - OSB deska tl. 20mm
  - Hydroizolační lepenka
  - Teplná izolace minerální vata - ISOVER tl. 220 mm
  - Dřevovláknitá deska tl. 100 mm

- P3**
- Terasová prkna - Severská borovice 28x120x3000 tl. 28mm

- S1**
- Rozchodníková rohož tl. 30 mm
  - Extenzivní substrát tl. 60 mm
  - Hybridní recyklovaná deska tl. 25 mm
  - Separční a ochranná vrstva tl. 5 mm
  - Fólie FATRAFOL 818 1,5 – 2,0 mm
  - Spádová vrstva XPS ETICS
  - Teplná izolace EPS
  - OSB deska tl. 20 mm
  - Teplná izolace - minerální vata ISOVER UNI
  - Parozábrana - DEKFOL N140
  - Vzduchová mezera tl. 40 mm
  - Biodeska tl. 20 mm

- S2**
- PVC folie s UV ochranou - DEKPLAN 76 tl. 1,5 mm + kotvicí systém
  - Spádová vrstva XPS ETICS
  - Teplná izolace EPS
  - OSB deska tl. 20 mm
  - Teplná izolace - minerální vata ISOVER UNI
  - Parozábrana - DEKFOL N140
  - Vzduchová mezera tl. 15 mm
  - Biodeka tl. 20 mm

- N2** Nábytkové jádro a konstrukce úložného prostoru pod schody viz samostatný výkres D.13.