

W01 obvodová stěna (500 mm)

| | |
|---|--------|
| DŘEVĚNÉ OBL.ČLÁNKY, SMRČK 20x12 mm | 20 mm |
| LATE (40x40) | 40 mm |
| KOVŮSTALČE | 40 mm |
| DŘÍVOČNÍ FOLIE | 200 mm |
| TI MINERÁLNÍ VATA + IZOVOL, LATE 40x40 + OSB PRŮHL.ČLÁNKY 12 mm | 185 mm |
| LEPÍDLO SWP/POHLEDOVÁ | 15 mm |

P03 podlaha ŽNP a ŽNP

| | |
|--|--------|
| DUBOVÉ PARKETY | 15 mm |
| LEPÍDLO | 5 mm |
| PENETRAČNÍ NÁTĚR | 15 mm |
| PODLAŽNÍ BETON VYTUŽENÝ KARB SÍŤI | 15 mm |
| ISOBETA mm | 15 mm |
| VEŠNÉ POKLADNĚVÉ TOPENÍ | |
| PE FOLIE | |
| AKUSTICKÁ IZOLACE KAMENNÁ VLNÁ | 40 mm |
| AKUSTICKÁ IZOLACE KAMENNÁ VLNÁ | 40 mm |
| VELKOPLOŠNÝ PANEĽ S ŽEBROVOU KONSTRUKČI, TL 275 mm | 27 mm |
| SWP DESKA | 188 mm |
| PAROZÁBRANA | 40 mm |
| SWP DESKA | 40 mm |

F01 PODHLED

| | |
|--|-------|
| ZAVĚŠENÁ KONSTRUKCE PODHLEDU | 70 mm |
| KONSTRUKCE ZAVĚŠENÍ - VZDUCHOVÁ MEZERA | 90 mm |
| NOHŮVÝ ROŠT | 40 mm |
| NOVATOP ACOUSTIC | 40 mm |

W04 vnitřní nosná stěna (300 mm)

| | |
|---------------------------|--------|
| SWP/POHLEDOVÁ | 15 mm |
| LATE 20x48 mm + TI ISOVOL | 30 mm |
| CLT PANEĽ | 210 mm |
| LATE 20x48 mm + TI ISOVOL | 30 mm |
| CLT PANEĽ | 210 mm |
| DESKA FEMACELL | 15 mm |

F02 PODHLED

| | |
|--|-------|
| ZAVĚŠENÁ KONSTRUKCE PODHLEDU | 70 mm |
| KONSTRUKCE ZAVĚŠENÍ - VZDUCHOVÁ MEZERA | 90 mm |
| NOHŮVÝ ROŠT | 40 mm |
| NOVATOP ACOUSTIC | 40 mm |

W07 vnitřní nosná stěna (300 mm)

| | |
|---------------------------|--------|
| SWP/POHLEDOVÁ | 15 mm |
| LATE 20x48 mm + TI ISOVOL | 30 mm |
| CLT PANEĽ | 210 mm |
| LATE 20x48 mm + TI ISOVOL | 30 mm |
| CLT PANEĽ | 210 mm |
| DESKA FEMACELL | 15 mm |

W04 vnitřní nosná stěna (300 mm)

| | |
|---------------------------|--------|
| SWP/POHLEDOVÁ | 15 mm |
| LATE 20x48 mm + TI ISOVOL | 30 mm |
| CLT PANEĽ | 210 mm |
| LATE 20x48 mm + TI ISOVOL | 30 mm |
| CLT PANEĽ | 210 mm |
| DESKA FEMACELL | 15 mm |

W04 vnitřní nosná stěna (300 mm)

| | |
|---------------------------|--------|
| SWP/POHLEDOVÁ | 15 mm |
| LATE 20x48 mm + TI ISOVOL | 30 mm |
| CLT PANEĽ | 210 mm |
| LATE 20x48 mm + TI ISOVOL | 30 mm |
| CLT PANEĽ | 210 mm |
| DESKA FEMACELL | 15 mm |

P01 podlaha příčmí

| | |
|---|--------|
| DUBOVÉ PARKETY | 15 mm |
| FLEXIBILNÍ LEPÍDLO | 5 mm |
| PENETRAČNÍ NÁTĚR | 15 mm |
| PODLAŽNÍ BETON VYTUŽENÝ KARB SÍŤI | 15 mm |
| ISOBETA mm | 15 mm |
| VEŠNÉ POKLADNĚVÉ TOPENÍ | |
| PE FOLIE | |
| KROČIDOVÁ IZOLACE ISOVOL | 40 mm |
| TEPELNÁ IZOLACE ISOVOL | 40 mm |
| 2x ASFALTOVÝ PÁS NATAHÁENÍ | 2x5 mm |
| ASFALTOVÝ PENETRAČNÍ NÁTĚR | 150 mm |
| ZÁKLADOVÁ DESKA VYTUŽENÝ KARB SÍŤI | 150 mm |
| GEOTEKSTILIE | 10 mm |
| PODLAŽNÍ BETON | 10 mm |
| DŘÍVOČNÝ ŠTĚROVÝ NÁŠPÍP PRAKCE 14-22 mm | 200 mm |

TROJÍ TERASA

| | |
|--|--------|
| DŘEVĚNÉ PALUBKY | 20 mm |
| DŘEVĚNÝ ROŠT 40x40 | 40 mm |
| DŘEVĚNÝ ROŠT 40x40 | 40 mm |
| RETIRKAČNÍ TERČE | 40 mm |
| BETONOVÁ HLADICE | 20 mm |
| ZÁKLADOVÝ ŠTĚROVÝ NÁŠPÍP PRAKCE 8-4 mm | 180 mm |
| GEOTEKSTILIE | |

LEGENDA ZNAČEK

- Dřevěný oblouk, 20x100mm, smrk, krycí vrstvou lepidla nábit
- Betonový schodiště
- Výhled otvorů - dveře
- Výhled otvorů - okna
- Zármečkové prvky
- Tříúhelníkové prvky
- Klampřákové prvky
- Střešty

LEGENDA MATERIÁLŮ

- W01 obvodová stěna
- CLT panel
- TI minerální vata
- TI XPS
- DELEDBETON
- PROSTÝ BETON
- ŠEŠKA
- ZEMĚNA PŮVODNĚ
- ZEMĚNA NÁSYPANÁ

S02 PLOCHÁ STŘECHA

| | |
|--|--------|
| ŠEŠKA KAMENNÝ VŮZ | 100 mm |
| GEOTEKSTILIE | 2 mm |
| ASFALTOVÝ HYDROIZOLAČNÍ PÁS 2x4 mm | 8 mm |
| TEPELNÁ IZOLACE XPS, SPADÁVNÁ 100-150 mm | 150 mm |
| PAROZÁBRANA Z MODIFIKOVANÝCH ASFALTOVÝCH PÁSŮ | 5 mm |
| PENETRAČNÍ NÁTĚR | |
| VELKOPLOŠNÝ PANEĽ S ŽEBROVOU KONSTRUKČI, TL 275 mm | 27 mm |
| SWP DESKA | 188 mm |
| TEPELNÁ IZOLACE + SWP ŽEBRO | |
| PAROZÁBRANA | 40 mm |
| SWP DESKA | 40 mm |
| NOVATOP ACOUSTIC | 40 mm |

S01 PLOCHÁ STŘECHA

| | |
|--|--------|
| KERAMICKÁ DLAŽBA HRABAVÝZPŮRNÁ SEDA 400x400 mm | 20 mm |
| RETIRKAČNÍ TERČE POD DLAŽBU ŠÍŘKA 10 mm | 10 mm |
| PE FOLIE | 2 mm |
| GEOTEKSTILIE | 2 mm |
| ASFALTOVÝ HYDROIZOLAČNÍ PÁS 2x4 mm | 8 mm |
| TEPELNÁ IZOLACE XPS, SPADÁVNÁ 170-200 mm | 150 mm |
| PAROZÁBRANA Z MODIFIKOVANÝCH ASFALTOVÝCH PÁSŮ | 4 mm |
| PENETRAČNÍ NÁTĚR | |
| VELKOPLOŠNÝ PANEĽ S ŽEBROVOU KONSTRUKČI, TL 275 mm | 27 mm |
| SWP DESKA | 188 mm |
| PAROZÁBRANA | 40 mm |
| SWP DESKA | 40 mm |