



**legenda místnosti - SO.01 (1.NP)**

č.m.	místnost	plocha [m²]	s.v. [mm]	podlaha
1.01	vstupní recepcie	35,5	2600	PVC
1.02	kancelář	8,0	2600	PVC
1.03	galerie + chodba	126,1	2600	PVC
1.04	jídlna	142,2	2600	keramická dlažba
1.05	bezbariérový pokoj + wc 1	26,8	2600	PVC
1.06	bezbariérový pokoj + wc 2	26,8	2600	PVC
1.07	bezbariérové wc	3,9	2600	keramická dlažba
1.08	wc dívky	7,2	2600	keramická dlažba
1.09	wc chlápci	7,2	2600	keramická dlažba
1.10	relaxační zóna	62,2	2600	PVC
1.11	úklidová místnost 1	7,6	2600	keramická dlažba
1.12	outdoorová prádelna	14,5	2600	keramická dlažba
1.13	ošetřovna	8,1	2600	keramická dlažba
1.14	outdoorová umývárna	29,7	2600	keramická dlažba
1.15	outdoorová šatna	41,6	2600	keramická dlažba

**legenda místnosti - SO.01 (1.NP)**

č.m.	místnost	plocha [m²]	s.v. [mm]	podlaha
1.16	multifunkční sál	202,8	2600	PVC
1.17	výtvárná dílna	59,9	2600	keramická dlažba
1.18	chodba	42,3	2600	PVC
1.19	wc muži	8,1	2600	keramická dlažba
1.20	wc ženy	8,0	2600	keramická dlažba
1.21	administrativa + konf. m.	46,9	2600	PVC
1.22	kolárna / lyžárna	27,0	2600	keramická dlažba
1.23	sklad o. vybavení	28,0	2600	keramická dlažba
1.24	úklidová místnost	4,9	2600	keramická dlažba
1.25	technická místnost 2	7,8	2600	keramická dlažba
1.26	šatna ženy	7,2	2600	keramická dlažba
1.27	sprchy ženy	5,0	2600	keramická dlažba
1.28	wc ženy - personál	2,3	2600	keramická dlažba
1.29	wc muži - personál	2,3	2600	keramická dlažba
1.30	sprchy muži	5,0	2600	keramická dlažba

**legenda místnosti - SO.01 (1.NP)**

č.m.	místnost	plocha [m²]	s.v. [mm]	podlaha
1.31	šatna muži	8,2	2600	keramická dlažba
1.32	umývárna a sklad nádobí	25,3	2600	keramická dlažba
1.33	studený sklad potravin	20,5	2600	keramická dlažba
1.34	suchý sklad potravin	25,2	2600	keramická dlažba
1.35	sklad pomůcek	34,7	2600	keramická dlažba
1.36	kuchyně	59,5	2600	keramická dlažba
1.37	externí vnitroblok	155,2	-----	terasová prkna

**CELKEM 1291**

- legenda materiálů**
- obvodová konstrukce - Novatop 84mm + izolace 220mm Isover Woodsil + provětrávaná svíslá fasáda prkenná, tl. 430 mm
  - obvodová konstrukce - Novatop 84mm + izolace 220mm Isover Woodsil + provětrávaná svíslá fasáda laťovaná, tl. 430 mm - pouze mezi stavebními otvory, ohraničující nadpraží a parapet stavebních otvorů
  - vnitřní nosná stěna, panel Novatop 84 mm, výkresová tl. 85 mm
  - vnitřní nosná stěna, panel Novatop 84 mm + konstrukční desky Fermacell, výkresová tl. 95 mm při jednostranném opláštění, výkresová tl. 110mm při oboustranném opláštění
  - vnitřní nosná stěna, panel Novatop 62 mm + dřevovláknitá izolace Steico flex 036, tl. 100mm + 2x Fermacell konstrukční deska, tl. 2x12,5mm, výkresová tl. 185 mm
  - vnitřní nosná stěna, panel Novatop Solid, tl. 84 mm, rošt z CD profilů + akustická izolace Isover Piano TWIN, tl. 40 mm + konstrukční deska Fermacell, tl. 12,5 mm. Jednostranné opláštění - výkresová tl. 135 mm, oboustranné opláštění - výkresová tl. 190 mm

- legenda značek**
- BSH 2x BSH sloup 200x100 pro lokální podporu stropní konstrukce
  - DX děřový svod hranatý 100x100
  - DX, OK označení stavební truhlářských prvků
  - Kx označení klempířských prvků
  - navrhovaný průvlak z BSH hranolu 200 x 100 mm, nutno podléhat statickým posouzkem (není součástí této PD)
  - instalační šachta pro rozvody vody a odpadu

0,000 = 470 b.p.v. m.n.m.

VEDOUČÍ PRÁCE Ing. Zuzana Sochorová, PID.	VYPRACOVAL Tomáš Kaplánek	FORMÁT A0
PRŮJEKT Rekreční objekt na pč. 1713 v k.ú. Horní Životice	MÉRITKO 1:50	DATUM 4/2025
MÍSTO pč. 1713 v k.ú. Horní Životice, okres Bruntál	STUPĚŇ ČVPK	PAR. C.
OBSEK Půdorys 1.NP		D.1.1.2