



Střecha

- Skatelite Pro natural tl. 6 mm
- Překližka březová tl. 9 mm
- Fošny tl. 40 mm
- Ochranná rohož tl. 4 mm
- XPS deska tl. 40-15 mm
- Hydroizolační folie tl. 1,5 mm
- Netkaná geotextilie tl. 2,5 mm
- OSB deska tl. 25 mm
- Provětrávaná mezera tl. 40 mm + nosný dřevěný rošt 40x40 mm
- Difúzně otevřená folie Steico tl. 1 mm
- Dřevoláknitá deska Steicoflex tl. 60 mm
- Trámková lepená střešní deska Novatop Element tl. 400 mm
- Akustická textilie tl. 1 mm
- Akustický pohled z fošen 25x200 mm

Podlaha

- Skatelite Pro natural tl. 6 mm
- Překližka březová tl. 9 mm
- Fošny tl. 40 mm
- Ochranná rohož tl. 4 mm
- Trámková lepená střešní deska Novatop Element tl. 200 mm
- Protipožární nátěr
- Nosné trámy 400x400 mm

Lávka

- Pochozí vrstva - fošny 30x160 mm
- Kontralatě 170x170 mm
- Nosné trámy 400x400 mm

Stěna

- Fasádní vlnitý plech S18 tl. 4 mm
- Hliníkový rošt tl. 80 mm + provětrávaná mezera tl. 40 mm
- Difúzně otevřená folie tl. 1 mm
- Sádroláknitá požární deska tl. 12,5 mm
- Dřevoláknitá deska tl. 50 mm
- Noskíky SteicoWall + dřevoláknitá deska SteicoTherm tl. 160 mm
- OSB bideska tl. 15 mm
- Lepený dřevěný panel Novatop Solid tl. 84 mm
- Sádroláknitá požární deska tl. 12,5 mm
- Vnitřní oplechování tl. 4 mm